

De Rolstoellift.

Plateaulift *LF-serie*

Verticale plateauliften die
hoogteverschillen tot 1.300 mm
comfortabel overbruggen — binnen,
buiten en in openbare gebouwen.

LF-800 · LF-1000 · LF-1300

PRODUCTBROCHURE · 35 JAAR ERVARING IN
LIFTTECHNIEK · BENELUX





DE LF-SERIE

Toegankelijkheid, moeiteloos.

De verticale plateauliften LF-800, LF-1000 en LF-1300 overbruggen hoogteverschillen tot 1.300 mm. Voordeliger dan een vast ingebouwd hefplateau, snel geplaatst en later eenvoudig te verplaatsen: een slim, stil en betrouwbaar alternatief voor een oprit.

Eenvoudig

Snel geïnstalleerd en in gebruik genomen, met weinig onderhoud. Minimale bouwkundige aanpassingen ter plaatse.

Flexibel

Voor binnen en buiten, en niet vast ingebouwd: de lift verhuist mee als de situatie verandert.

Past overal

Slank ontwerp in elke RAL-kleur. De LF-1300 heeft een dubbele schaar, harmonicabalg, contactstrips en overbelastingsbeveiliging.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Drie modellen, één principe.

	LF-800	LF-1000	LF-1300
Hefhoogte	830 mm	970 mm	1.300 mm
Maximaal gewicht	300 kg	240 kg	315 kg
Min. hoogte platform	120 mm	135 mm	125 mm
Snelheid	10 mm/s	10 mm/s	25 mm/s
Binnenmaten	800 × 1495 mm	800 × 1495 mm	900 of 1100 × 1400 mm
Buitenmaten	924 × 1505 mm	924 × 1505 mm	1150 of 1350 × 1572 mm
Systeem	24 V schaar	24 V schaar	24 V dubbele schaar
Voeding	1 × 230 V / 50-60 Hz		
Standaard kleuren	RAL 9007 of RAL 7035 · elke RAL-kleur als optie		

BESCHIKBARE OPTIES

- Buitenuitvoering
- Automatische oprijplaat
- Bedieningszuil of externe bediening (draadloos of bedraad)
- Bediening via de Lift Control App
- Veiligheidsbeugel of deur op het bovenste niveau
- Zij-in- of uitgang · hogere afrijbeveiliging
- Contactstrips · transportwielen
- LF-1300: automatische deuropener, glazen schacht, inbouw met of zonder put
- Coating in elke RAL-kleur

Binnen, buiten en openbaar toegankelijk.



Publieke ruimte

Discreet geïntegreerd in winkel, praktijk of instelling.



Buiten

Weerbestendig voor entrees, tuinen en tijdelijk gebruik.



Binnen

Compacte inbouw met minimale bouwkundige ingrepen.

— VRIJBLIJVEND ADVIES

Samen zorgen we voor *toegankelijkheid.*

NEEM CONTACT OP

De Rolstoellift.

LiftForce BV · Atoomweg 1, 2421 LZ Nieuwkoop

0172 499 333

info@derolstoellift.nl · www.derolstoellift.nl

De Rolstoellift staat voor

VEILIG

BETROUWBAAR

PRECISIE

MAATWERK

KWALITEIT

SERVICE