

De Rolstoellift.

Plateautraplift *Curved NG*

De nieuwe generatie Curved: krachtiger
en luxer — voor gebogen én rechte
trappen, binnen en buiten.

GEBOGEN & RECHT · TOT 350 KG · TOT 60°

PRODUCTBROCHURE · 35 JAAR ERVARING IN
LIFTTECHNIEK · BENELUX





— CURVED 2.0

Beproefde techniek, opnieuw doordacht.

De Curved NG is de nieuwe generatie van onze Curved: een elektrisch aangedreven plateautraplift, krachtiger, luxer en comfortabeler in gebruik. Leverbaar in een **gebogen én een rechte** uitvoering, voor rolstoelgebruikers en lopende personen.

Gebogen of recht

Twee uitvoeringen: voor gebogen trappen met de krapste boogstralen, of voor rechte trappen tot 60°. Aan de wand of op de traptreden.

Binnen én buiten

Weerbestendig ontworpen voor toepassing binnenshuis en buiten.

Krachtig & compact

Sterkste motor in zijn klasse, en ingeklapt slechts 299 mm breed.

Doordacht tot in het detail.

01

Sterkste motor in zijn klasse

0,75 kW motorvermogen, standaard laadvermogen 225 kg (optioneel tot 350 kg), railengte tot 100 meter.

02

Modern bedieningsgemak

Hoge-resolutie kleurendisplay met statusweergave, ergonomisch bedieningspaneel en LED-platformverlichting.

03

Minder ruimte nodig

Ingeklapt neemt het platform slechts 299 mm in beslag — discreet langs de trap.

04

Flexibele opstelling

Aan de wand of op de traptreden. Rechte uitvoering verwerkt hellingen tot 60°, ook met aluminium rail.

05

Elektrisch nooddaalsysteem

Laat het platform ook bij stroomuitval veilig neer — voor gemoedsrust bij elk gebruik.

06

Optionele zijhelling

Voor extra gebruiksgemak is een gemotoriseerde zijhelling als optie leverbaar.

CURVED NG VS. POLAR & CURVED

De Curved, een generatie verder.

	Polar	Curved	Curved NG
Trapvorm	alleen recht	bochten / tussenbordes	gebogen of recht (twee uitvoeringen)
Hellingshoek	0° – 52°	0° – 47°	0° – 60°
Laadvermogen	225 kg, optioneel 300 kg	225 kg, optioneel 300 kg	225 kg, optioneel 350 kg
Ingeklapte breedte	300 mm	360 mm	299 mm
Display / bediening	eenvoudig paneel	eenvoudig paneel	kleurendisplay + LED + ergonomisch paneel
Extra opties	—	—	nooddaalsysteem · zijhelling · aluminium rail

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Laadvermogen	225 kg (optioneel 350 kg)
Platformformaten	700×750 · 750×850 · 800×900 · 800×1000 mm
Hellingshoek	0° – 60°
Gevouwen breedte	299 mm
Aandrijfmotor	0,75 kW
Max. railengte	100 m
Snelheid	tot 0,12 m/s
Diameter rail	50 mm
Gebruik	binnen én buiten
Standaard kleur	RAL 7016 / RAL 9003

VEILIGHEID

- Elektrisch nooddaalsysteem bij stroomuitval
- Vasthouddrukknop — de knop blijft tijdens de rit ingedrukt
- Alle bewegende delen zijn afgeschermd
- Opritten klappen bij vertrek automatisch op tegen afrijgevaar
- Knelbeveiliging op oprit en platform

— VRIJBLIJVEND ADVIES

Klaar voor *elke trap?*

NEEM CONTACT OP

De Rolstoellift.

LiftForce BV · Atoomweg 1, 2421 LZ Nieuwkoop

0172 499 333

info@derolstoellift.nl · www.derolstoellift.nl

De Rolstoellift staat voor

VEILIG

BETROUWBAAR

PRECISIE

MAATWERK

KWALITEIT

SERVICE