

De Rolstoellift.

Rolstoelliften & *plateauliften*

Het complete assortiment: hefplateaus,
trapoplossingen, plateau-trapliften en
platformliften.

PRODUCTBROCHURE · 35 JAAR ERVARING IN
LIFTTECHNIEK · BENELUX





— EVEN VOORSTELLEN

Allround in de lifttechniek.

Wij zijn een allround leverancier in de lifttechniek, met 35 jaar ervaring in de Benelux. Het hele traject, van advies en ontwerp tot installatie en onderhoud, wordt begeleid door betrokken vakmensen. Inventiviteit en meedenken staan bij ons hoog in het vaandel.

Een rolstoellift maakt mensen die slecht ter been zijn weer mobiel. Wij bieden een ruime keuze aan toegankelijkheidsoplossingen die het leven eenvoudiger maken, voor de gebruiker én de verzorger. Gedegen advies is daarbij cruciaal: wij brengen elke situatie in kaart om samen de juiste lift te kiezen.

VEILIG

BETROUWBAAR

PRECISIE

MAATWERK

KWALITEIT

SERVICE

Vier soorten liften, elke situatie passend.



01 Hefplateaus

Verticaal omhoog zonder schacht of put. RB-150 · Solid · LF-800 · LF-1000 · LF-1300

tot 3.000 mm

TOT 400 KG




02 Trapoplossingen

In of bij de trap ingebouwd. Stepsaver · Hydro plateau-traplift · Hydro plateaulift

tot 1.700 mm

250-500 KG




03 Plateau-trapliften

Langs de bestaande trap, opklapbaar. Polar · Curved · Curved NG

recht & bochten

TOT 350 KG



04 Platformliften

Van verdieping naar verdieping. Design huislift · Platformlift 500/1.000 kg · Bed-/brancardlift · Buitenlift

tot 13 m

TOT 1.000 KG

Is er een trap?

LANGS DE TRAP OMHOOG

Plateau-trapliften

Polar · Curved · Curved NG

IN OF BIJ DE TRAP INGEBOUWD

Trapoplossingen

Stepsaver · Hydro-liften



01

HEFPLATEAUS

Verticaal omhoog, zonder schacht of put.

Een hefplateau brengt rolstoel, rollator of goederen verticaal omhoog over een beperkte afstand. Geen schacht, geen put, geen machinekamer, en in een dag of twee geplaatst.

RB-150: luxe, voor binnen

Het meest luxe hefplateau, lage bouwhoogte en een korte oprijplank. Vaste installatie.

Solid: robuust, ook buiten

Standaard geschikt voor buiten, ook voor goederen. Vaste installatie.

LF-serie: voordelig, verplaatsbaar

Voordeliger en niet vast ingebouwd. Let op: bouwhoogte ca. 12 cm, dus een langere oprijplank.

	RB-150	Solid	LF-800	LF-1000	LF-1300
Hefhoogte	tot 3.000 mm	tot 3.000 mm	830 mm	970 mm	1.300 mm
Hefvermogen	400 kg	400 kg	300 kg	240 kg	315 kg
Bouwhoogte	laag	laag	120 mm	135 mm	125 mm
Plek	binnen	binnen & buiten	binnen & buiten	binnen & buiten	binnen & buiten
Montage	vast	vast	minder vast	minder vast	minder vast



02

TRAPOPLOSSINGEN

In of bij de trap, en de trap blijft bruikbaar.

Een paar treden bij de entree, of een monumentale trap die niet mag veranderen: deze liften worden in of bij de trap ingebouwd en zijn bijna onzichtbaar als niemand ze gebruikt.

Stepsaver

Maximaal twee ingebouwde treden die ook als plateau werken. Zonder put, in minder dan twee uur geplaatst.

Hydro plateau-traplift

Komt over de treden omhoog en ligt daarna verzonken in de vloer. Favoriet bij monumenten.

Hydro plateaulift

Rechtstandig naast de trap, met het meeste hefvermogen. Overrijdbaar in ruststand.

	Stepsaver	Hydro plateau-traplift	Hydro plateaulift
Hefhoogte	500 mm	1.200 mm	1.700 mm
Hefvermogen	250 kg	400 kg	500 kg
Plaatsing	op de trap	over de treden	naast de trap
Bouwkundig	geen put	put ca. 170 mm	put ca. 170 mm
In rust	gewone treden	vlak in de vloer	vlak in de vloer
Installatie	minder dan 2 uur	maatwerk	maatwerk

PLATEAU-TRAPLIFTEN

Langs de trap omhoog, opgeklapt uit de weg.

Wanneer de trap moet blijven maar rolstoeltoegang nodig is. Het platform rijdt langs een rail aan de wand of op de treden, en klapt na gebruik op.

Polar

Voor rechte trappen, railengte tot 30 meter. Wormwielaandrijving in het platform.

Curved

Voor trappen met bochten of een tussenbordes.

Curved NG

De nieuwe generatie Curved: krachtiger en luxer, met kleurendisplay. Voor gebogen én rechte trappen.

	Polar	Curved	Curved NG
Type trap	recht, rail tot 30 m	bochten / tussenbordes	gebogen of recht
Hefvermogen	225 kg (opt. 300)	225 kg (opt. 300)	225 kg (opt. 350)
Max. helling	52°	47°	60°
Aandrijving	wormwiel	wormwiel	0,75 kW elektromotor
Bediening	vasthouddrukknop	vasthouddrukknop	kleurendisplay
Binnen & buiten	✓	✓	✓

PLATFOrMLIFTEN

Van verdieping naar verdieping.

Een platformlift vervoert personen en goederen tussen verdiepingen, zonder machinekamer of dakopbouw. De schacht wordt meegeleverd.

Design huislift

Voor de woning: schacht, panelen, glas en deuren naar eigen smaak.

Platformlift 500 / 1.000 kg

Degelijk en doelmatig, voor gebouwen, personen en goederen. Ook als bed-/brancardlift.

Buitenlift

Tegen de gevel, weer- en windbestendig, gegarandeerd tot -35 °C.

	Design huislift	500 / 1.000 kg · brancard	Buitenlift
Hefvermogen	450 kg	500 of 1.000 kg	400 kg
Platform	tot 1150 × 1485 mm	tot 1400 × 2500 mm	1500 × 1070 mm
Hefhoogte	tot 13 m	tot 13 m	tot 13 m
Stopplaatsen	2 tot 6	max. 5	max. 6
Liftput	niet nodig	50–110 mm	niet nodig
Plek	binnen, woning	binnen, gebouwen	buiten, gevel



— VEILIGHEID & BEDIENING

Eerste klas functionaliteit en veiligheid.

— Noodstop & nooddaal

Standaard noodstop en nooddaalmechanisme; bij stroomuitval biedt de batterij back-up uitkomst.

— Sleutelcontact

Sleutelcontact voorkomt ongeoorloofd gebruik; draaideuren en -poorten beveiligen de toegangen.

— Binnen en buiten

De meeste modellen zijn ook in een buitenuitvoering leverbaar; de buitenlift is gegarandeerd tot -35 °C.

— Afrijbeveiliging

Afrijbeveiliging, contactstrips en opklappende opritten voorkomen dat iemand tijdens de rit van het platform rijdt.

— Bediening naar keuze

Op het platform, met een bedieningszuil, een afstandsbediening of een app, afhankelijk van het model.

— Conform richtlijn

Alle liften worden gebouwd conform de Europese machinerichtlijn 2006/42/CE.

Wij blijven betrokken na oplevering.

Eigen servicedienst

Goed geschoolde monteurs met volledig uitgeruste servicebussen plegen vakkundig (preventief) onderhoud — landelijk dekkend in de Benelux.

Servicecontracten

Verschillende contracten, afgestemd op installatie, omgevingsfactoren en gebruiksfrequentie. Regelmatig onderhoud verkleint storingen en verlaagt de kosten op lange termijn.

12 maanden garantie

Volledige garantie op elke nieuwe liftinstallatie: onderdelen die door een constructiefout gebrekkig blijken, worden kosteloos hersteld of vervangen.

— VRIJBLIJVEND ADVIES

Klaar om de *juiste lift* te kiezen?

NEEM CONTACT OP

De Rolstoellift.

LiftForce BV · Atoomweg 1, 2421 LZ Nieuwkoop

0172 499 333

info@derolstoellift.nl · www.derolstoellift.nl

De Rolstoellift staat voor

VEILIG

BETROUWBAAR

PRECISIE

MAATWERK

KWALITEIT

SERVICE